

Gevaarlijke stoffen centrum

Kwaliteit*

Kwaliteit gaat boven alles bij Dupa. Onze veiligheidskasten worden op het hoogste niveau getest door TÜV. Dit wordt bevestigd door de keurmerken toegekend aan elk van onze veiligheidskasten.

- » type goedkeuring volgens NEN EN 14470-1, NEN EN 1363-1 en NEN EN 14727
- » deuren en lades zijn 80.000x getest op openen bij normaal gebruik. Hierdoor hebben onze kasten een levensduur van 22 jaar!
- » geventileerd op 4 niveaus
- » **high-quality label:** langere levensduur, gebruiksvriendelijk en hogere testnormen

GSC

Het gevaarlijke stoffen centrum bestaat uit een UTS ST 90 minuten brandwerende onderbouwkast én logen-zurenkast in één. De kast is voorzien van 4 stelplaatjes en heeft een toe-kick sokkel. Compleet in de kleur RAL 7035 en gemaakt van Polypropyleen.

Buiten afmetingen: 645x770x2000mm

Details

UTS

- » binnen afmetingen UTS ST: 503x463x480mm
- » 90 minuten brandwerende veiligheidskast (T90) geschikt voor opslag van gevaarlijke stoffen, volgens PGS 15 m.u.v. ADR 8
- » 1x vaste opvangbak 64 mm hoog, maximaal 60kg, gelijkmatig verdeeld, volume 13,2L
- » verpakkingen tot maximaal 12L

Logen en Zuren

- » binnen afmetingen logen: 600x630x625mm
- » binnen afmetingen zuren: 600x630x625mm
- » 2 uitschuifbare PP lades van 575x575x50mm
- » per lade een eigen afzuigpunt
- » lades kunnen er uit gehaald worden

