

Kwaliteit

Kwaliteit gaat boven alles bij Dupa. Onze laminaire flowkasten en microbiologische veiligheidskasten voldoen aan hoge kwaliteitseisen



- » type goedkeuring volgens BS EN 14644, BS 5395 en CE-markering
- » hoofdfilters voorzien van U15 ULPA filter
- » >ISO Class 4 (Class 10)

Details

Buiten afmetingen: 1800x650x1255 mm

Binnen afmetingen: 1780x650x725 mm

- » visionaire ® Touch Screen Control System voor volledig elektronische bewaking van alle operationele parameters
- » visionaire ® merkt op wanneer de airflow te laag wordt en geeft een akoestisch en visueel alarmsignaal
- » na langdurig niet gebruiken van de kast gaat deze automatisch in ECO-modus, dit is zelf in te stellen
- » geschikt voor operater bescherming
- » scharnierend voorraam
- » automatische airflow compensatie voor stabiele luchtstroom
- » prefilter is makkelijk te vervangen
- » altijd 2 filters: prefilter en hoofdfilter (U15 ULPA)
- » beiden zijanten van de kast zijn van gehard glas voor optimaal zicht
- » twee stopcontacten
- » pre-filter regelmatig vervangen verlengt de levensduur van de hoofdfilter
- » energiezuinig, laag geluidsniveau (circa 54db(A)) en 5 jaar garantie
- » interne LED verlichting
- » optioneel UV-verlichting met verwijderbaar en vergrendeld veiligheidsscherm voor sterilisatie van de kast
- » optioneel:
 - gas/water toevoer
 - rvs, polypropyleen of PVC opties
 - onderstel in verschillende maten



Meer informatie:

+31 76 204 30 15 | info@dupa.nl | www.dupa.nl