

Ducted 1200

Kwaliteit

Kwaliteit gaat boven alles bij Dupa. Onze zuurkasten en microbiologische veiligheidskasten voldoen aan hoge kwaliteitseisen.

- » type goedkeuring volgens NEN EN 14175
- » ventilatie naar buiten middels een ventilator en ventilatiekanaal
- » makkelijk in gebruik en dus bruikbaar voor veel doeleinden

Details

Buiten afmetingen: 1200x700x1026 mm

Binnen afmetingen: 1188x620x800 mm

Werkopening: 1100x280mm

- » het materiaal heeft een hoge resistentie
- » raam kan middels een scharnier open en bevordert het werkcomfort
- » aangesloten op een bestaand ventilatiekanaal of een aan te leggen ventilatiekanaal
- » werkblad gemaakt van polypropyleen
- » interne verlichting
- » diameter ventilatiekanaal 200mm
- » voorgestelde luchtinstroomsnelheid 0.5m/sec
- » minimale luchtstroomsnelheid is 525 m³/u
- » energiezuinig, laag geluidsniveau en 5 jaar garantie

» optioneel:

staal of polypropyleen onderbouwkast met ventilatie

water-/gaskranen

gootsteen

onderbouwkast zonder ventilatie

